



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Prot. 19069 / 5 Comm

Palermo , 03 SET. 2018

AVVISO : INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA BIENNALE DI ARREDI PER UFFICIO E METALLICI E ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO ".

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808231 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura **arredi per ufficio e metallici e armadietti spogliatoio** rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo RDO su MEPA per addvenire alla fornitura in questione:

	Descrizione prodotto	
LOTTO N°1: ARREDI PER UFFICIO		
1	PORTACOMPUTER dimensioni: lunghezza cm. 120 – profondità 80/90 cm altezza cm. 72/75 cm.	
2	PORTACOMPUTER dimensioni: lunghezza cm. 80 – profondità 80/90 cm altezza cm. 72/75 cm	
3	ARMADI LIBRERIA ad ante cieche dimensioni: lunghezza cm. 90/100 – profondità 45 cm altezza cm. 250.	
4	ARMADI LIBRERIA ad ante cieche dimensioni: lunghezza cm. 90/100 – profondità 45 cm altezza cm. 200.	
5	ARMADI LIBRERIA ad ante cieche dimensioni: lunghezza cm. 120/130 – profondità 45 cm altezza cm. 200	
6	ARMADI LIBRERIA dimensioni: lunghezza cm. 90/100 – profondità 45 cm altezza cm. 200	
7	ARMADI LIBRERIA dimensioni: lunghezza cm. 120/130 – profondità 45 cm altezza cm. 200.	
8	SCRIVANIA dimensioni: lunghezza cm. 140 – profondità 80 cm altezza cm. 72/75 cm..	
9	SCRIVANIA dimensioni: lunghezza cm. 160 – profondità 80 cm altezza	

	cm. 72/75 cm..	
10	SCRIVANIA dimensioni: lunghezza cm. 180 – profondità 80 cm altezza cm. 72/75 cm.	
11	CASSETTIERE	
12	PIANI DI RACCORDO CANALIZZATO	
13	TAVOLI RETTANGOLARE dimensioni: lunghezza cm. 120/130 – profondità 70 cm altezza cm. 72/75 cm	
14	TAVOLI RETTANGOLARE dimensioni: lunghezza cm. 220/230 – profondità 80 cm altezza cm. 72/75 cm	
15	APPENDIABITI A COLONNA	
16	APPENDIABITI A MURO	
LOTTO N°2: SEDIE - PANCHE E DIVANI		
1	SEDIE ERGONOMICHE DATILO	
2	POLTRONE ERGONOMICA DIREZIONALE	
3	POLTRONA ERGONOMICA PRESIDENZIALE	
4	SEDIE PER VISITATORI	
5	SEDIE ATTESA;	
6	PANCHE A 3 POSTI	
7	PANCHE A 4 POSTI	
8	SEDIE SGABELLO CON SPALLIERA	
9	DIVANI A TRE POSTI	
LOTTO N°3: SCAFFALATURE		
1	SCAFFALATURA DA CM. 100X40X200 H, COSTITUITO DA 4 RIPIANI CON IL MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE.	
2	SCAFFALATURA DA CM. 100X40X200 H, COSTITUITO DA 5 RIPIANI CON IL MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE.	
3	SCAFFALATURA DA CM. 120X40X300 H, COSTITUITO DA 7 RIPIANI CON IL MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE.	
LOTTO N°4: ARMADI METALLICI		
1	ARMADI METALLICI BASSO AD ANTE SCORREVOLI: Dimensioni altezza mt.1, lunghezza mt.1 profondità 40/45 cm	
2	ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI dimensioni: lunghezza cm. 200 – profondità 45 cm altezza cm. 200	
3	ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI dimensioni: lunghezza cm. 120 – profondità 45 cm altezza cm. 200.	
4	ARMADI METALLICI AD ANTE BATTENTI dimensioni: lunghezza cm. 100 – profondità 45 cm altezza cm. 200	
5	ARMADI METALLICI AD ANTE BATTENTI dimensioni: lunghezza cm. 100 – profondità 45 cm altezza cm. 250	
6	CLASSIFICATORI	
LOTTO N°5: ARMADIETTI SPOGLIATORIO		
1	ARMADIETTI SPOGLIATOIO	

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, (indicare nell'oggetto: " Indagine di mercato per la fornitura **BIENNALE DI ARREDI PER UFFICIO E METALLICI E ARMADIETTI SPOGLIATOIO**, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il **21 settembre 2018** :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;.

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), con relativi data sheet sintetici descrittivi delle tipologie di sistemi holter commercializzati (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente all'apparecchiatura commercializzata (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna). Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi dell'apparecchiatura in commercio ed eventualmente proposta, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).


Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it .

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

(Dott. Aldo ALBANO)



Art. 49. (**Caratteristiche tecniche degli arredi per ufficio ed arredi metallici**)

Le caratteristiche tecniche-qualitative dei beni oggetto del presente capitolato devono corrispondere alle seguenti descrizioni:

LOTTO N°1 ARREDI PER UFFICIO

TAVOLO PORTACOMPUTER: da affiancare alla scrivania e da utilizzare come portacomputer. Le dimensioni di circa 120x80/90 cm. oppure 80x80/90 cm e l'altezza deve corrispondere a quella della scrivania e le caratteristiche costruttive devono essere le stesse dei piani di lavoro della scrivania.

SCRIVANIA: il piano di lavoro dovrà avere dimensioni cm140 – 160 e 180 x 80/90 cm., spessore di circa cm.3, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente), costituito da struttura cellulare rivestita con compensato e con placcatura su entrambe le facce; la placcatura a vista dovrà essere costituita in legno; canalizzato con almeno 1 foro di diametro di circa 6 cm., provvisto di tappo passacavi-portalampada; altezza della scrivania compresa tra 72 cm e 75 cm. al piano di lavoro. I bordi del piano di lavoro devono essere arrotondati antishock e protetti con materiali idonei. La scrivania deve essere dotata di piedini regolabili in altezza e di una struttura canalizzata per il passaggio separato dei cavi.

CASSETTERIA: una cassettera a 3 cassetti con possibilità di avere in più un piccolo vano portapenne – cancelleria e avente lo stesso materiale e delle stesso colore della scrivania. La cassettera dovrà essere dotata di serratura e munita di n°2 chiavi. Le misure dovranno essere di circa 45x45x60H cm e tali da consentirne l'inserimento della stessa sotto il piano di lavoro della scrivania. La cassettera dovrà poggiare su 4 ruote pivotanti, con dispositivo di bloccaggio.

PIANO DI RACCORDO CANALIZZATI: tale piano deve unire la scrivania al tavolo portacomputer con angolatura a 90°. Le dimensioni cm. 80x80/90 e le caratteristiche costruttive devono essere le stesse della scrivania.

ARMADIO : deve essere costituito da vani con n° 2 antine base con 1 ripiano spostabile appoggiato su perni regolabili, e n°2 antine centrali in vetro o in legno, con 3 ripiani di spessore di circa 3 cm, spostabili appoggiati su perni regolabili. L'armadio deve avere le stesse caratteristiche costruttive della scrivania e deve avere all'incirca le seguenti dimensioni – larghezza cm. 90/100 – cm.120/130, profondità cm. 45, altezza cm. 200/250. Le cerniere dovranno avere doppia possibilità di regolazione ed il materiale impiegato dovrà essere dello stesso tipo della scrivania. I vani devono essere dotati di serrature di sicurezza tipo yale con 2 chiavi. La verniciatura dovrà essere interna ed esterna.

TAVOLI RETTANGOLARI: il piano di lavoro di dimensioni lunghezza cm 220/230 od 120/130, 80/90 cm di profondità, spessore di circa cm.3, antigraffio ed antimacchia, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente), costituito da struttura cellulare rivestita con compensato e con placcatura su entrambe le facce; la placcatura a vista dovrà essere costituita in legno; altezza del tavolo deve essere compresa tra 72 cm e 75 cm. al piano di lavoro. I bordi del piano di lavoro devono essere arrotondati antishock e protetti con materiali idonei. Il tavolo deve essere dotato di piedini regolabili in altezza.

APPENDIABITI A MURO a 4 posti in conglomerato ligneo a bassa emeissione di formaldeide, rivestito di bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spigoli stondati, a norme, dim. Cm. 100x20x150h circa;

APPENDIABITI A COLONNA con piantana in acciaio verniciato antiribaltamento regolabile di piano, con 12 ganci per cappotti e 6 ganci per cappelli, con cerchio portaombrelli e vaschetta raccogliocce in tecnopolimero autoestinguente, altezza circa 1.800 mm.

Le caratteristiche prestazionali degli arredi per ufficio dovranno essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore relativamente alla resistenza meccanica valutabile mediante prove statiche, dinamiche e di fatica secondo i relativi e seguenti arredi:

SCRIVANIE-CASSETTIERE-PORTACOMPUTER

Le scrivanie, le cassettiere, i tavoli e i portacomputer devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Determinazione della resistenza e della durata;**
- ◆ **Prova di resistenza alla struttura;**
- ◆ **Prova di flessione dei piani;**
- ◆ **Carico concentrato;**
- ◆ **Resistenza alle guide del cassetto;**
- ◆ **Scorrevolezza e durata delle guide del cassetto;**
- ◆ **Prova di resistenza del fine corsa in apertura del cassetto;**
- ◆ **Urto contro le gambe i fianchi di sostegno;**
- ◆ **Urto delle superfici orizzontali e prova di caduta.**

ARMADI

Gli armadi devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Determinazione della resistenza e della durata;**
- ◆ **Prova di resistenza alla struttura;**
- ◆ **Prova di flessione dei piani;**
- ◆ **Resistenza dei supporti dei piani di posa;**
- ◆ **Apertura, chiusura di porte con urto;**
- ◆ **Resistenza delle porte al carico verticale;**
- ◆ **Prova di carico concentrato;**
- ◆ **Prova di durata delle porte;**
- ◆ **Carico totale massimo.**

Le caratteristiche delle finiture degli arredi dovranno essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore secondo i relativi e seguenti arredi:

SCRIVANIE-CASSETTIERE-PORTACOMPUTER

Le scrivanie, le cassettiere, i tavoli e i portacomputer devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Resistenza all'abrasione (prodotti verniciati su ferro, laminati plastici e nobilitati);**
- ◆ **Resistenza alla superfici alle macchie(prodotti verniciati su ferro, laminati plastici e nobilitati);**
- ◆ **Variazione di colore (prodotti verniciati su ferro, laminati plastici e nobilitati);**
- ◆ **Resistenza delle superfici al calore secco;**
- ◆ **Resistenza alle superfici al colore umido;**
- ◆ **Resistenza alla corrosione (prodotti verniciati su ferro, rivestimenti galvanici);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura statica (prodotti verniciati sul ferro);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura dinamica (prodotti verniciati sul ferro);**

ARMADI

Gli armadi devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Resistenza all'abrasione (prodotti verniciati su ferro, laminati plastici e nobilitati);**
- ◆ **Variazione di colore (prodotti verniciati su ferro, laminati plastici e nobilitati);**
- ◆ **Resistenza alla corrosione (prodotti verniciati su ferro, rivestimenti galvanici);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura statica (prodotti verniciati sul ferro);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura dinamica (prodotti verniciati sul ferro);**

Le caratteristiche di sicurezza degli arredi dovranno essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore secondo i relativi e seguenti arredi:

SCRIVANIE-ARMADI

Al fine di garantire l'incolumità dell'utilizzatore, gli arredi dovranno corrispondere alle seguenti norme:

- ◆ **Determinazione della stabilità degli arredi;**
- ◆ **Ergonomia.**

L'impresa aggiudicataria dovrà allegare alla documentazione per la presentazione dell'offerta una dichiarazione di conformità al Decreto Legislativo 81/2008 rilasciata dal produttore degli arredi per ufficio forniti, come previsto dall' UNI/CEI/EN 45014 sulla base dei rapporti di prova eseguiti dai laboratori accreditati.

LOTTO N°2 SEDIE – PANCHE E DIVANI

POLTRONCINA ERGONOMICA DATTILO: dotata di un meccanismo a contatto permanente per posizionare lo schienale in relazione al peso corporeo per adattarsi alla conformazione di ogni persona. Il sedile deve essere regolabile in altezza in modo continuo mediante una pompa di sicurezza, girevole, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente) – dimensione sedile di circa 49x44 cm; schienale regolabile in altezza e profondità, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente – dimensione schienale di circa di circa 43x45 cm; braccioli standard regolabili in altezza; basamento con cinque razze e con ruote pivotanti, struttura in metallo rivestito in nylon; Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie.

SEDIE PER VISITATORI: Sedia fissa per visitatori, senza braccioli.. Il sedile fisso con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente) – dimensioni di circa 49X44 cm; schienale regolabile in altezza e profondità, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente – dimensione schienale di circa di circa 43x45 cm; basamento in metallo rivestito in nylon; . con piedini, struttura in metallo rivestito in nylon. Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie.

POLTRONA ERGONOMICA PRESIDENZIALE: dotata di un meccanismo multi block per posizionare lo schienale in relazione al peso corporeo per adattarsi alla conformazione di ogni persona. Il sedile deve essere regolabile in altezza in modo continuo mediante una pompa di sicurezza, girevole, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente) – dimensioni di circa 50x45 cm; schienale regolabile in altezza e profondità, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente – dimensione schienale di circa di circa 52x65 cm; braccioli standard regolabili in altezza; basamento con cinque razze e con ruote pivotanti, in metallo rivestito in nylon, scocca in legno

multistrato; dotata di un imbottito poggiatesta. Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie .

POLTRONA ERGONOMICA DIREZIONALE: dotata di un meccanismo multi block per posizionare lo schienale in relazione al peso corporeo per adattarsi alla conformazione di ogni persona. Il sedile deve essere regolabile in altezza in modo continuo mediante una pompa di sicurezza, girevole, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente) – dimensioni di circa 50x45 cm; schienale regolabile in altezza e profondità, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente – dimensione schienale di circa di circa 52x50 cm; braccioli standard regolabili in altezza; basamento, con cinque razze e con ruote pivotanti, in metallo rivestito in nylon, scocca in legno multistrato; dotata di un imbottito poggiatesta. Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie.

SEDIA PER GLI OSPITI:. Sedia fissa senza braccioli. Il sedile deve essere regolabile in altezza in modo continuo mediante una pompa di sicurezza, girevole, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente) – dimensioni di circa 49X44 cm; schienale regolabile in altezza e profondità, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente – dimensione schienale di circa di circa 52x50 cm; basamento in metallo rivestito in nylon; scocca in legno multistrato; con piedini. Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie.

SEDIA ATTESA , sedute e spalliera separate in polipropilene, antigraffio e antiurto, telaio in tubi d'acciaio cromato diametro mm20x1,5 con piedini, dimensioni di circa altezza cm 75 larghezza 55 cm profondità cm. 55, con ganci di collegamento in file; colori da definire Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie;

PANCHE ATTESA A 3 POSTI Dimensioni circa mm.1.600x800x600, Struttura in tubi d'acciaio ad altissima resistenza , barre trasversali ad angolo retto , verniciatura atossica polvere in colore nero, piedini regolabili; Scocca in polipropilene resistente agli urti con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente), dimensioni sedile circa mm. 450x440x400 mm. Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie.

PANCHE ATTESA A 4 POSTI Dimensioni circa mm.2.150x800x600 Struttura in tubi d'acciaio ad altissima resistenza , barre trasversali ad angolo retto , verniciatura atossica polvere in colore nero, piedini regolabili; Scocca in polipropilene resistente agli urti con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente), dimensioni sedile circa mm. 450x440x400 mm Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie.

SEDIA SGABELLO SENZA RUOTE: dotata di un meccanismo per posizionare lo schienale in relazione al peso corporeo per adattarsi alla conformazione di ogni persona. Il sedile deve essere regolabile in altezza in modo continuo con un elevazione di almeno 25 cm (da 45/55 cm a 70/80 cm) , mediante una pompa a gas di sicurezza, girevole, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo, come previsto dalla normativa vigente, resistente agli acidi, lavabile e disinfettabile, con varie possibilità di colorazione (la scelta del colore verrà effettuata successivamente) – dimensioni di circa 44x45 cm; schienale regolabile in altezza e profondità, con imbottitura autoestingente e in tessuto ignifugo come previsto dalla normativa vigente – resistente agli acidi, lavabile e disinfettabile, dimensione schienale di circa di circa 43x45 cm; poggiapiedi circolare telescopico cromato regolabile in altezza; basamento, con cinque razze, e con piedini in metallo rivestito in nylon, struttura in acciaio- Altezza circa 135 cm. Marchiate CE od altri marchi equivalenti per tutte le sedie

DIVANI A TRE POSTI

seduta schienale e braccioli similpelle con imbottitura in espanso e piedini in acciaio cromato
dimensioni circa mm. 2.000x800x600.

Le caratteristiche prestazionali delle sedie dovranno essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore relativamente alla resistenza meccanica valutabile mediante prove statiche, dinamiche e di fatica secondo i relativi e seguenti sedie:

SEDIE:

Le sedie devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Determinazione della resistenza fisico-meccanica della struttura;**
- ◆ **Resistenza a fatica dello schienale;**
- ◆ **Resistenza della sedia agli urti ripetuti;**
- ◆ **Durata a traslazione della sedia con ruote;**
- ◆ **Resistenza all'urto sul sedile;**
- ◆ **Resistenza verticale dei braccioli;**
- ◆ **Resistenza orizzontale dei braccioli;**
- ◆ **Durata della rotazione del sedile;**
- ◆ **Durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile;**
- ◆ **Resistenza alla caduta;**
- ◆ **Resistenza all'urto contro lo schienale e contro il bracciolo;**
- ◆ **Resistenza alle sollecitazioni laterali delle gambe.**

SEDIE:

Le sedie devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Variazione di colore (tessuti)**
- ◆ **Resistenza alla corrosione (prodotti verniciati su ferro, rivestimenti galvanici)**
- ◆ **Resistenza alla corrosione (prodotti verniciati su ferro, rivestimenti galvanici);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura statica (prodotti verniciati sul ferro);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura dinamica (prodotti verniciati sul ferro);**

SEDIE:

Le sedie devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Comportamento al fuoco**

SEDIE

Le sedie devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Stabilità**

Al fine di garantire l'incolumità dell'utilizzatore, le sedie dovranno corrispondere alle seguenti norme:

- ◆ **Determinazione della stabilità di sedie;**
- ◆ **Determinazione della stabilità dei contenitori non caricati;**
- ◆ **Ergonomia.**

L'impresa aggiudicataria dovrà allegare alla documentazione per la presentazione dell'offerta una dichiarazione di conformità al Decreto Legislativo 81/2008 rilasciata dal produttore delle sedie forniti, come previsto dall' UNI/CEI/EN 45014 sulla base dei rapporti di prova eseguiti dai laboratori accreditati.

LOTTO N°3 SCAFFALATURE

Scaffalatura metallica verniciata da tutti i lati con polveri epossidiche tipo a bullone – montanti in lamiera di acciaio a sezione angolare mm 40x40 con spessore minimo 1,20 mm – realizzati in un unico pezzo –, dotati di fori per l'inserimento del bullone, ripiani in lamiera di acciaio spessore minimo 0,8 mm. ripiegato su tutti i lati – idoneo supporto per l'incastro con il montante tali da consentire una portata minima di circa 200 Kg per ripiano, - dimensioni indicate nell'articolo 3 del presente capitolato.

Gli scaffali che saranno appoggiati a parete devono essere ancorati alla stessa mediante staffe costituite da ferro piatto della sezione non inferiore a mm. 30x3, munite di codette da infiggere profondamente nella parete.

Gli scaffali che saranno sistemati in una o più file parallele al centro dei locali, dovranno essere controventati in alto alternativamente, in senso trasversale ai montanti e in senso longitudinale nei tratti tra le testate delle file e il muro (ove ciò non sia possibile o se ne ravvisi la necessità) mediante profilato angolare della sezione di 40x40x2,5 mm).

L'infissione a muro deve avvenire a mezzo di codette murate con malta di cemento o mediante tasselli ad espansione. Ogni fornitura si intende comprensiva del trasporto, montaggio, ed idonea posa in opera, presso l'Unità Operativa di destinazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire tutte le scaffalature ed il loro regolare funzionamento fino a 24 mesi dalla data di presa in consegna della fornitura.

Le scaffalature devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Resistenza all'abrasione (prodotti verniciati su ferro, laminati plastici e nobilitati);**
- ◆ **Variazione di colore (prodotti verniciati su ferro, laminati plastici e nobilitati);**
- ◆ **Resistenza alla corrosione (prodotti verniciati su ferro, rivestimenti galvanici);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura statica (prodotti verniciati sul ferro);**
- ◆ **Resistenza all'imbutitura dinamica (prodotti verniciati sul ferro).**

LOTTO N°4 ARMADI METALLICI

ARMADIO METALLICO BASSO AD ANTE SCORREVOLI: gli armadi metallici devono essere verniciati internamente ed esternamente, di colore grigio chiaro, 2 ante scorrevoli su cuscinetti a sfera e fermi di finecorsa, muniti di serrature centrale tipo yale unica, con due chiavi; struttura in metallo; divisi in due scomparti verticali; 1 ripiano regolabili in altezza; la portata dei ripiani deve sostenere almeno 60 Kg. per ogni ripiano. Dimensioni altezza mt.1, lunghezza mt.1 profondità 40/45 cm - Spessore lamiera non inferiore ai 7/10.

ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI: gli armadi metallici devono essere verniciati internamente ed esternamente, di colore grigio chiaro, 2 ante scorrevoli su cuscinetti a sfera e fermi di finecorsa, muniti di serrature centrale tipo yale unica, con due chiavi; struttura in metallo; divisi in due scomparti verticali; 4 ripiani regolabili in altezza; la portata dei ripiani deve sostenere almeno 60 Kg. per ogni ripiano. Dimensioni indicate nell'articolo 3 del presente capitolato - Spessore lamiera non inferiore ai 7/10

ARMADI METALLICI AD ANTE BATTENTI: gli armadi metallici devono essere verniciati internamente ed esternamente, di colore grigio chiaro, 2 ante battenti , muniti di serrature

centrale tipo yale unica, con due chiavi; struttura in metallo; 4 ripiani regolabili in altezza; la portata dei ripiani deve sostenere almeno 60 Kg. Dimensioni indicate nell'articolo 3 del presente capitolato – spessore lamiera non inferiore ai 7/10.

CLASSIFICATORI: a quattro cassette, scorrevoli su apposite guide dotati di astine per cartelle sospese e relativo premischda scorrevole e fissabile al punto voluto – chiusura simultanea dei cassette mediante unica serratura con doppia chiave con disposto antiribaltamento, in lamiera di acciaio, verniciati internamente ed esternamente con poveri epossidiche, polimerizzate in forno, finiture interne ed esterne secondo le norme antinfortunistiche.

Le scaffalature devono essere conformi alle norme UNI attualmente in vigore che verificano i seguenti aspetti:

- ◆ **Determinazione della stabilità**
- ◆ **Prova di resistenza della struttura**
- ◆ **Prova di sovrapponibilità.**
- ◆ **Prova di flessione con carico concentrato**
- ◆ **Prova di flessione dei piani.**
- ◆ **Prova di resistenza dei sopporti dei piani di posa**
- ◆ **prova di carico totale massimo.**
- ◆ **Prova di durata delle porte**
- ◆ **Prova di resistenza delle porte al carico verticale**
- ◆ **Prova di apertura e chiusura con urto delle porte**

LOTTO N°5 ARMADIETTI SPOGLIATOIO

Armadietto spogliatoio interamente costruito in laminato stratificato HPL di prima scelta con superficie in cera antigraffio, bordi arrotondati anti-infortunio ottenuti grazie alla lavorazione con macchine a controllo numerico, ciascuna parte dell'armadio deve essere realizzata in lastra unica.

Spessore dei pannelli di mm 8 per antine, pareti divisorie, fianchi (incluso centrale), ripiani interni, divisorio sporco/pulito, tetto e fondo. Tutti i laminati utilizzati dovranno essere certificati in classe di reazione al fuoco 1(uno).

Le pareti e le antine dei moduli armadio sono unite tra loro tramite speciali giunti in nylon caricato vetro o materiale equivalente di elevata resistenza. Moduli da 2 posti ciascuno, dimensione approssimative moduli cm 80 (larghezza) x 200 (altezza) x50 (profondità) .

Ogni vano armadietto è dotato di:

- Tetto inclinato per impedire la posa di oggetti al di sopra dell'armadio e per limitare al massimo l'accumulo di polvere:
- Pannello divisorio interno sporco/pulito,
- sistema di chiusura lucchettabile, asta appendiabiti in alluminio anodizzato completa di ancora porta indumenti scorrevole,
- n° 2 ripiani interni, copri serratura interno anti infortunio, targhetta porta numero, numerazione posti, feritoie di areazione e deflusso dei liquidi in ciascun vano interno dell'armadio stesso, rialzo da terra di cm 20 ottenuto per mezzo di piedini regolabili ricoperti in Acciaio Inox.
- Serratura a cilindro antiscasso in acciaio inox con doppia chiave in dotazione;
- Pomello esterno in nylon gommato per la presa dell'anta.

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA PER LA FORNITURA BIENNALE DI ARREDI PER UFFICIO E METALLICI E ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".

LOTTO N°1 ARREDI PER UFFICIO

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE E RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	PORTACOMPUTER CM 120 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
2	PORTACOMPUTER CM 80 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
3	ARMADIO LIBRERIA AD ANTE PIENE LUNGHEZZA CM.90/100 ALTEZZA CM.250 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
4	ARMADIO LIBRERIA AD ANTE PIENE LUNGHEZZA CM.90/100 ALTEZZA CM.200 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
5	ARMADIO LIBRERIA AD ANTE PIENE LUNGHEZZA CM 120/130 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E			

	RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
6	ARMADIO LIBRERIA LUNGHEZZA CM 90/100 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
7	ARMADIO LIBRERIA LUNGHEZZA CM.120/130 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
8	SCRIVANIA LUNGHEZZA CM.140 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
9	SCRIVANIA LUNGHEZZA CM.160 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
10	SCRIVANIA LUNGHEZZA CM.180 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
11	CASSETTIERA CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
12	PIANO DI RACCORDO CANALIZZATO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
13	TAVOLO RETTANGOLARI LUNGHEZZA CM 120/130 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA			

	PRESENTE SCHEDA			
14	TAVOLO RETTANGOLARI LUNGHEZZA CM 220/230 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
15	APPENDIABITI A COLONNA CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
16	APPENDIABITI A MURO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA.			

LOTTO N°2 SEDIE – PANCHE E DIVANI

1	POLTRONCINA ERGONOMICA DATTILO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
2	POLTRONA ERGONOMICA DIREZIONALE. CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
3	POLTRONA ERGONOMICA PRESIDENZIALE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
4	SEDIE PER VISITATORI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 59 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			

5	<p>SEDIA MONOSCOCCA CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
6	<p>PANCHE A 3 POSTI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
7	<p>PANCHE A 4 POSTI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
8	<p>SEDIE SGABELLO CON CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
9	<p>DIVANI A TRE POSTI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			

LOTTO N°3 SCAFFALATURE

1	<p>SCAFFALATURA DA CM. 100X40X200 H, COSTITUITO DA 4 RIPIANI CON IL MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE, CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
2	<p>SCAFFALATURA DA CM. 100X40X200 H, COSTITUITO DA 5 RIPIANI CON IL MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE, CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			

3	<p>SCAFFALATURA DA CM. 120X40X300 H, COSTITUITO DA 7 RIPIANI CON IL MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE, CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			

LOTTO N°4 ARMADI METALLICI

1	<p>ARMADI METALLICI BASSO AD ANTE SCORREVOLI: DIMENSIONI ALTEZZA MT.1, LUNGHEZZA MT.1 PROFONDITÀ 40/45 CM CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
2	<p>ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI DIMENSIONI: LUNGHEZZA CM. 200 - PROFONDITÀ 45 CM ALTEZZA CM. 200 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
3	<p>ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI DIMENSIONI: LUNGHEZZA CM. 120 - PROFONDITÀ 45 CM ALTEZZA CM. 200, CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			
4	<p>ARMADI METALLICI AD ANTE BATTENTI DIMENSIONI: LUNGHEZZA CM. 100 - PROFONDITÀ 45 CM ALTEZZA CM. 200 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA</p>			

5	ARMADI METALLICI AD ANTE BATTENTI DIMENSIONI: LUNGHEZZA CM. 100 - PROFONDITÀ 45 CM ALTEZZA CM. 250 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCritto E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
6	CLASSIFICATORI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCritto E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			

LOTTO N°5 ARMADIETTI SPOGLIATOIO

1	ARMADIETTI SPOGLIATOIO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL'ART. 49 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCritto E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA			
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO RICHIESTO				